

CARATTERISTICHE GENERALI *

• Lunghezza fuori tutto	10,77 m	35'4"
• Lunghezza scafo	9,96 m	32'8"
• Lunghezza al galleggiamento	9,50 m	31'2"
• Larghezza scafo	3,57 m	11'9"
• Pescaggio lungo (Ghisa)	2,00 m	6'7"
• Peso chiglia lunga	1 580 kg	3,482 lbs
• Pescaggio corto (Ghisa)	1,50 m	4'11"
• Peso chiglia corta	1 860 kg	4,099 lbs
• Pescaggio prestazione (Chiglia amovibile idraulica)	1,25 - 2,550 m	4'1" - 8'4"
• Peso zavorra prestazione	1 506 kg	3,319 lbs
• Altezza massima (tutti gli alberi), con antenna	15,57 m	51'1"
• Dislocamento a vuoto	5 470 kg	12,046 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	130 L	34 US Gal
• Capacità acqua dolce:		
- Di serie	231 L	61 US Gal
- Opzione	130 L	34 US Gal
• Potenza motore		
- Di serie	21 Hp	21 HP
- Opzione	30 Hp	30 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Marc Lombard
- Architettura esterna ed interna: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE *

- Categoria A - 6 persone
- Categoria B - 8 persone
- Categoria C - 10 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA *

• Randa classica (Di serie)	31,00 m ²	334 sq ft
• Randa avvolgibile (Opzione)	26,00 m ²	280 sq ft
• Fiocco autovirante (Di serie)	18,30 m ²	197 sq ft
• Genoa su avvolgitore (106 %)	26,10 m ²	281 sq ft
• Code 0	40,00 m ²	430 sq ft
• Spi asimmetrico	80,00 m ²	861 sq ft
• Albero classico:		
- I	12,82 m	42'1"
- J	3,65 m	12'
- P	12,66 m	41'6"
- E	4,15 m	13'7"
• Avvolgiranda:		
- I	12,79 m	42'
- J	3,65 m	12'
- P	12,56 m	41'2"
- E	4,50 m	14'9"

VELE PERFORMANCE (Necessita albero classico standard)

• Grande vela picco	34,70 m ²	373 sq ft
• Genoa (su rollafiocco Flatdeck)	27 m ²	290 sq ft

* Caratteristiche provvisorie, imbarcazione in corso di certificazione.

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD****COSTRUZIONE**

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato allo scafo
- Punto contatto in sandwich fibra di vetro e balsa, rivestito in materiale antiscivolo "punta di diamante"
- Scafo e coperta avvitati ed incollati insieme e protetti da 1 bottazzo
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- 2 Timoni sospesi con asse inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA**ATTREZZATURE**

- Albero classico $\frac{9}{10}$ alluminio anodizzato poggiato in coperta, 2 ordini di crocette acquartierate - Senza paterazzo
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartame fisso in inox spiroidale
- Vang rigido con paranco
- Sartame del fiocco autovirante con avvolgitore sul ponte
- Briglia della randa sul roof (con 2 golfare)
- 1 Binario della scotta del fiocco auto virante con carrello
- Manovre correnti complete: Drizza randa, Drizza del genoa con morsetto all'albero, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 1 Scotta del fiocco autovirante
- 8 Stopper di drizza
- 2 Drizze bandiera

VERRICELLO

- 1 Winch di manovra self tailing (H35.2 STA) a sinistra, sul roof
- 1 Manovella di winch alluminio "Speed Grip"
- 1 Scatola manovella di winch

PIANO VELICO

- Randa classica in Dacron, con protezione UV Natural, taglio orizzontale, semi full batten
- Fiocco autovirante Dacron con protezione UV Natural, taglio orizzontale
- Lazy jacks

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- Passacavo semplice
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito di prua inox a 2 sezioni
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- Draglie doppie e candeliere inox
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Scala di soccorso sul balcone a poppa

POZZETTO


- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Gavone del pozzetto sotto la panca a sinistra
- 2 Gavoni in pozzetto
- Sedute laterali timoniere (sedute timoniere a poppa rivestite)
- 1 Gavone per BIB dietro al pozzetto (Dimensioni utili: 800 mm x 505 mm x 370 mm / 2'7" x 1'8" x 1'3")
- Sedute di pozzetto listellati legno massello (1,56 m x 0,50 m / 5'1" x 1'8")
- Lembi bel tavolo del pozzetto in poliestere, Tientibene inox
- Timoneria: Timone a ruota inox - diametro 800 mm / 2'7" - Rivestimento cuoio - Strumenti di guida su postazione di timoneria - Sistema di trasmissione a frenelli tessili - Tientibene inox - 1 Porta bicchieri
- 1 Bussola di navigazione a dritta della discesa
- 2 Tappi di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra di rispetto
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- 2 Porte della discesa con cerniere in PMMA - Passauomo scorrevole in PMMA
- 1 Scaletta da bagno fissa, telescopica

PIATTAFORMA BAGNO / PIATTAFORMA A POPPA (in allestimento)

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,35 m x 0,70 m / 7'9" x 2'4")
- Apertura manuale con paranco assiatita da 2 verricelli di trazione
- Listelli di tek su piattaforma da bagno
- 1 Scaletta da bagno fissa, telescopica

**ALLESTIMENTI**

- Legni Alpi Noce
- Pagliolato stratificato tipo Rovere Alevé
- Imbottitura Beige: Quadrato & cabine
- Sellerie interne in tessuto Néo 05
- Materassi nelle cabine, Schiuma HR 35kg/m3

Versione standard: 2 cabine + 1 stanza da bagno**DISCESA SOTTOCOPERTA**

Altezza interna: 1,89 m / 6'2"

- Discesa del quadrato in poliestere rivestito con antisdrucchio sui gradini
- 2 Corrimani inox rivestito in cuoio antracite

QUADRATO

Altezza interna: 1,90 - 1,85 m / 6'3" - 6'1"

- 2 Panche del quadrato lunghe, possono essere utilizzate come posto letto singolo : un cuscino per l'estensione della panca a sinistra si trova contro la paratia sotto il tavolo da carteggio
- Tavolo del quadrato con 2 ribalte, 2 vani porta oggetti centrali nella parte superiore. Nella versione chiglia amovibile, le dimensioni del tavolo sono più grandi per ospitare il sistema di sollevamento della chiglia
- Alloggiamenti sotto i sedili
- 2 Plafoniera LED
- 1 Presa USB sul quadro elettrico 12 V
- 2 Vetrate panoramiche del roof
- 2 Oblò di murata con tendina
- 1 Pannello del ponte flush con aeratore, T44, con tenda e zanzariera

CUCINA A DRITTA

Cucina a forma di L - lato destro

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Piano di lavoro in compatto con Clay corrimano in legno dipinto
- 1 Lavello inox 1 vasca rettangolare (320 mm x 300 mm / 1'1" x 1')
- 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
- Ghiacciaia 100 L / 26 US Gal con apertura a pozzetto (Freddo positivo)
- Armadietti e stipetti
- 1 Pattumiera pieghevole doppio contenitore (2 x 15 L / 2 x 4 US Gal)
- 1 Presa 230 V (in allestimento)
- 1 Oblò apribile sulla cabina di pilotaggio nella vetrata laterale con zanzariera

TAVOLO DA CARTEGGIO A SINISTRA

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Tavolo da carteggio con piano pieghevole contro la parete a dritta con mensole dotate di corrimano nella parte alta
- Quadro elettrico 12 V in prossimità
- 1 Faretto LED orientabile
- 1 Presa 230 V (in allestimento)
- 1 Presa USB semplice
- 1 Vetrata fissa della timoneria con tenda plissettata

CABINA ARMATORE

Altezza interna: 1,86 m / 6'1"

- 1 Letto doppio centrale (2,02 m x 1,60 m - 0,55 m / 6'8" x 5'3" - 1'10")
- 2 Guardaroba con 1 mensola aperta in alto, stipetti aperti lungo lo scafo
- 2 Faretti LED orientabili alla testata del letto
- 1 Presa USB doppia porta ad ogni lato del letto (in allestimento)
- 1 Presa 230 V (in allestimento) - lato sinistro
- 1 Pannello del ponte flush con aeratore, T44, con tenda e zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina
- Porta di accesso con 2 battenti

CABINA DI POPPA A DRITTA

Altezza interna: 1,80 m / 5'11"


- 1 Letto doppio (2,00 m x 1,60 m x 1,30 m / 6'7" x 5'3" x 4'3")
- 1 Guardaroba con 1 mensola aperta sopra
- 1 Ripiano accesso al letto
- 2 Faretti LED orientabili alla testata del letto
- 1 Presa USB doppia, (in allestimento)
- 1 Presa 230 V (in allestimento)
- 1 Oblò apribile sotto la seduta del pozzetto con tenda (Zanzariera in dotazione)

BAGNO A SINISTRA A POPPA

Accesso dal quadrato

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Boccia con porta plexiglass - Scomparto di stoccaggio auto svuotante - 1 Miscelatore - Pavimento della doccia in poliestere bianco
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- 1 Lavandino poliestere - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 1 Armadietto in bagno
- 1 Specchio
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile
- 2 Plafoniera LED
- 1 Presa 230 V (in allestimento, eccetto che per la versione 3 cabine 1 bagno)

Versione 3 cabine 1 toilette (Opzione)

Il bagno ha un miscelatore con funzione doccia (non c'è presa 230 V nell'allestimento))

2 CABINE POPPIERE SIMMETRICHE

Altezza interna: 1,80 m / 5'11"

- 1 Letto doppio (2,00 m x 1,40 m x 1,13 m / 6'7" x 4'7" x 3'8")
- 1 Guardaroba con 1 mensola aperta sopra
- 1 Ripiano accesso al letto
- 2 Faretti LED orientabili alla testata del letto
- 1 Presa USB doppia, (in allestimento)
- 1 Presa 230 V (in allestimento)
- 1 Oblò apribile sotto la seduta del pozzetto con tenda (Zanzariera in dotazione)



MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel (Asse elica):
 - 21 CV/HP (Di serie)
 - 29 CV/HP (Opzione)
- Telecomando invertitore - Pannello strumenti motore in pozzetto (lato destro)
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 2 Prese d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore (12 V / 125 Ah)
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 130 L / 34 US Gal (sotto il posto letto cabina poppiera a dritta) - Gauge sul quadro elettrico - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Asse elica inox
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas)
- 2 Accessi laterali al vano motore: Bagno & Cabina di poppa

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 1 Batteria di servitù AGM (75 Ah) - 1 Batteria motore AGM (50 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - 1 Indicatore carburante)
- 1 Presa USB semplice al tavolo carteggio
- Illuminazione LED: Plafoniere, Spot orientabile nelle cabine & al tavolo carteggio
- Luci di navigazione LED: 1 Luci di via - 1 Luce di navigazione a motore - 1 luce ancoraggio in testa d'albero

IMPIANTO IDRICO

- 1 Serbatoio acqua dolce rotostampato 206 L / 54 US Gal, sotto cuccetta cabina di prua
- Misuratore elettrico sul quadro 12 V
- 1 Tappo di riempimento
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 25 L / 7 US Gal (utilizzo motore) sotto la panca del quadrato a dritta
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Pompa elettrica spurgo doccia

GAS

- Vano per bombola gas - pozzetto a dritta
- Erogatore e rubinetto di sicurezza
- Rilevatore di fughe di gas

DIVERSI

- Rilevatore di fumo



ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

	CONFORT	FAMILY
<ul style="list-style-type: none"> Plancetta a poppa in listelli teak Sedute timoniere, listellata in teak 1 Sacca per drizze (lato sinistro) Doccia in pozzetto acqua calda/fredda Cucina: Copertura sul lavandino in compensato con tagliere Hifi Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni Prese USB a doppia porta: quadrato (x 1), nella cabina di prua (x 2), nelle cabine a poppa (x 1) Circuito 230 V completo (6 Prese interne, 1 Presa di banchina) Caricabatteria 40 Ampere 2 Batterie servitù AGM - 100 Ah (In sostituzione dello standard - 75 Ah) Zanzariere per gli oblò apribili Quadrato: Illuminazione indiretta LED Cucina: Fornello forno/grill 2 fuochi su cardano (In sostituzione dello standard) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> Verricello salpancora elettrico 1 000 W + Telecomando Protezione quadro a poppa Protezione di prua inox Tavolo del pozzetto "Luxe" ribalte in poliestere Supporto motore fuoribordo Serbatoio acqua dolce supplementare (130 L / 53 US Gal) Cucina: Pompa a pedale acqua di mare con funzione svuotamento della ghiacciaia Quadrato & cabine: Ventilatori 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PACK ELETTRONICI: B&G

	COASTAL	OFFSHORE
<ul style="list-style-type: none"> lato destro: 1 Visualizzare Triton² Graphic Sonda (Ecoscandaglio, Tachimetro, Temperatura) Wind Sensor (Tempo, Anemometro) Windex 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> Postazione al timone a dritta: 1 Touchscreen multifunzione Zeus 7" wide wireless (GPS, Plotter, Lettore di carte - Cartografia Navionics Silver inclusa) - <i>Il display Triton passa a sinistra</i> Pilota automatico NAC3 + Comando (lato sinistro) VHF fisso V60 al tavolo da carteggio + funzione ricevitore AIS 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■

PACKS SARTIAME (Incompatibile Pack First Line)

	DOWNWIND	UPWIND	DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> 1 Winch manuale di manovra a dritta (H35.2 STA) + Borsone per drizza Cadet Grey Delfiniera poliestere con ormeggio integrato e tirante sottobarba tessile (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico) Attrezzatura spi asimmetrica / Code 0 (Scotte, Bozzelli, Drizze) Stopper supplementari (sul roof per drizza o sulla cabina di pilotaggio per scotta del genoa a seconda del pacchetto) Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma) 2 Verricelli manuali della scotta del genoa (H40.2 STA) + Manovella di winch alluminio "Speed Grip" + Scatola manovella di winch Anello delle scotte del genoa regolazione 3D sul roof (in sostituzione del binario del fiocco autovirante e del carrello) Genoa su avvolgitore, Dacron alta tenuta (in sostituzione del fiocco auto virante standard) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 Blocco triplo, sul roof a dritta	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2 Blocchi doppi, su battente (1 lato sinistro, 1 lato destro)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2 Blocchi doppi, su battente + 1 Stopper semplice, sulla tuga

PACCHETTO ALBERO AVVOLGITORE

- Il fiocco autovirante Dacron standard è conservato.
- Albero avvolgitore $\frac{9}{10}$ alluminio anodizzato, 2 piani di crocette
 - Randa Dacron taglio orizzontale



BENETEAU

Oceanis 34.1

Inventario Provvisorio - Europa

PACK PERFORMANCE

PACK FIRST LINE ALU (incompatibile con i Packs sartame)

Necessita di albero classico standard e una finitura

Barca consegnata senza vela - Vele Performance opzionali

- Delfiniera poliestere con ormeggio integrato e tirante sottobarba tessile (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico)
- Avvolgitore genoa Flatdeck
- Stopper supplementari: 1 Blocco doppio su cabina di pilotaggio a sinistra e a dritta per scotta della randa, scotta del genoa, regolazione del carrello del genoa (va e vieni) + 1 Blocco triplo sul roof per la drizza dello spi/codice 0
- Sartame corrente Performance, Punch, anima Dyneema (Drizze: Randa, Genoa, Code 0, Spi asimmetrico)
- Anello delle scotte del genoa regolazione 3D sul roof
- Attrezzatura spi asimmetrica / Code 0 (Scotte, Bozzelli, Drizze)
- German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)
- 1 Winch manuale di manovra a dritta (H35.2 STA) + Borsone per drizza Cadet Grey
- 2 Verricelli manuali della scotta del genoa (H40.2 STA) + Manovella di winch alluminio "Speed Grip" + Scatola manovella di winch
- Decorazione dello scafo Performance (Adesivo rosso)

OPZIONI

SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Resina gel coat grigio perla
- Fondo del pozzetto listellato tek
- Rivestimento sintetico per il pavimento del pozzetto (rivestimento soffice amovibile con fissaggio attraverso bottoni a pressione, simile a listelli in tek)
- Tavolo di pozzetto "Luxe" poliestere/legno, Tientibene inox, 1 Presa USB stagna per ricaricare smartphone o utilizzata per illuminazione LED (illuminazione non fornita), Gavone centrale (15 L / 4 US Gal), Porta bicchieri - è necessaria Rifinitura Confort
- Rivestimento per tavolo del pozzetto "Luxe" (Cadet Grey)
- Copri timoni (Cadet Grey)
- Capote "Luxe" (Cadet Grey)
- Bimini "Luxe" (Cadet Grey)
- Sedute del pozzetto Dolce 51
- Tunnel elica di prua 12 V (Side Power) + Batterie e caricatore appositi (50 Ah - 12 V)
- 2 Bitte d'ormeggio sullo specchio di poppa
- Elica a 3 pale abbattibili
- Kit ormeggio/ancoraggio:
 - Ancora Delta (acciaio zincato) 16 kg/32 lbs
 - Catena (Diametro: 10 mm / $3/8$ " - Lunghezza: 28 m / 92')
 - Cima (Diametro: 18 mm / $11/16$ " - Lunghezza: 40 m / 131')
 - 6 Parabordi - M (Diametro: 200 mm / 8" - Lunghezza: 635 mm / 2'1")
 - 4 Dotazioni di ormeggio (Diametro: 16 mm / $5/8$ " - Lunghezza: 12 m / 39'4")
- Verricello salpancora elettrico (1 000 W) - Telecomando (incompatibile con la rifinitura Family)
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Apertura di taglio sul lato sinistro e sul lato destro
- Supporto motore fuoribordo (incompatibile con la rifinitura Family)
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Puntello e agganci di supporto sullo scafo (opzione richiesta per la messa in secca della versione chiglia amovibile)
- Oblò apribile sulla cabina di pilotaggio del pozzetto + Zanzariera nelle cabine a poppa

ELETRONICA B&G

- Comando pilota wifi WR10
- AIS 500

ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Pacchetto Vele Performance (richiede pack First Line Alu): Randa a corno Dacron alta tenuta, full batten, 4 listelli, protezione UV Natural, taglio orizzontale + Genoa su avvolgitore Flatdeck, Dacron alta tenuta, protezione UV Natural, taglio orizzontale
- Codice 0 sull'immagazzinatore per albero avvolgitore o albero classico - Mylar Taffetas (richiede pack Downwind o First Line pack)
- Lazy bag colore Natural
- Sartame del fiocco autovirante (binario e carrello) - richiede pack Upwind o Upwind & Downwind pack

VERRICELLO

- 1 Winch elettrico di manovra lato sinistro (H35.2 STAEH), In sostituzione dello standard

ATTREZZATURA INTERNA

VERSIONI DI INTERNI

- Versione 2 cabine 1 toilette
- Versione 3 cabine 1 toilette

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Legni interni: Alpi rovere sbiancato
- Paggiolato stratificato quercia scura (esclusivamente con rifiniture in legno Alpi quercia fluitata)
- Sellerie interne come da tabella dei colori
- Imbottitura Macadamia: Quadrato & cabine
- Gradini della discesa in legno abbinati al pavimento

ATTREZZATURE PER LA COMODITÀ A BORDO

- Pompa a pedale acqua di mare, nella cucina (con funzione svuotamento ghiacciaia)
- Serbatoio acqua dolce supplementare (130 L / 34 US Gal) sotto posto letto della cabina poppiera a sinistra
- Riserve di recupero acque grigie (130 L / 34 US Gal) per le navigazioni in acque interne - incompatibile con il serbatoio di acqua supplementare
- Climatizzazione 16 000 BTU barca completa (utilizzo unicamente tramite presa al molo) - Incompatibile con la versione 3 cabine
- Climatizzazione 8 000 BTU quadrato e cabina prodiera (utilizzo unicamente tramite presa al molo)
- Climatizzazione autonoma con batteria al Litio cabina a prua e quadrato 8 000 BTU, autonomia :3 ore a batteria, pratico all'ormeggio. + ricarica e utilizzo di alimentazione a motore o presa di banchina - (12 V - 230 V) (Incompatibile con le opzioni riscaldamento, convertitore, batteria al litio - necessita della in allestimento Confort o Family) include:
 - 1 Convertitore dedicato 12 V/230 V-2 000 W (questo convertitore non permette di utilizzare le opzioni di comfort di bordo)
 - 3 Batterie al litio (90 Ah)
 - 1 Caricatore batterie di servitù di 60 Ah (in sostituzione del 40Ah dell'allestimento)
 - Schermo Navicolor 3.5" per visualizzazione carica della batteria
- Riscaldamento aria forzata
- 1 Convertitore 12 V / 230 V - 2 000 W
- WC elettrico Quiet Flush acqua di mare
- Presa d'acqua dolce di banchina
- 1 Batteria Litio 90 Ah in sostituzione delle 2 batterie di servitù AGM100 Ah (necessita rifinitura). La batteria motore resta in AGM + Schermo Navicolor 3.5" per visualizzazione carica della batteria